



Barva:
transparentní

Materiál:
spirála ocelový poměděný drát
stěna polyester - polyuretan PU

Teplotní rozsah:
-30°C až +80°C

Vlastnosti:
lehká flexibilní odsávací a transportní hadice s vysokou odolností proti abrazi, přetržení, atmosférickým a chemickým vlivům hadice má lehce zvlněnou vnitřní stěnu

Použití:
průmyslové provozy, pro sání a transport prachu, pilin, granulí, drtí, sypkých a abrazivních materiálů

TECHNICKÉ INFORMACE

| obj. číslo | vnitřní průměr | pracovní tlak | pracovní podtlak | poloměr ohybu | balení | hmotnost |
|------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------|----------|
| | mm | bar | m H ₂ O | mm | m | g / m |
| 404 040 | 40 | 0,45 | 0,25 | 28 | 20 | 190 |
| 404 050 | 50 | 0,40 | 0,20 | 35 | 20 | 230 |
| 404 060 | 60 | 0,35 | 0,15 | 42 | 20 | 260 |
| 404 070 | 70 | 0,35 | 0,13 | 55 | 20 | 310 |
| 404 080 | 80 | 0,25 | 0,10 | 60 | 20 | 350 |
| 404 090 | 90 | 0,25 | 0,10 | 70 | 20 | 400 |
| 404 100 | 100 | 0,20 | 0,09 | 75 | 20 | 420 |
| 404 120 | 120 | 0,18 | 0,07 | 90 | 20 | 560 |
| 404 125 | 125 | 0,15 | 0,06 | 95 | 20 | 580 |
| 404 140 | 140 | 0,10 | 0,06 | 100 | 20 | 590 |
| 404 150 | 150 | 0,10 | 0,05 | 110 | 20 | 780 |
| 404 160 | 160 | 0,10 | 0,05 | 120 | 20 | 830 |
| 404 180 | 180 | 0,08 | 0,04 | 130 | 20 | 880 |
| 404 200 | 200 | 0,07 | 0,04 | 150 | 10 | 980 |
| 404 225 | 225 | 0,05 | 0,03 | 160 | 10 | 1070 |
| 404 250 | 250 | 0,04 | 0,03 | 180 | 10 | 1180 |
| 404 300 | 300 | 0,03 | 0,02 | 220 | 10 | 1420 |
| 404 350 | 350 | 0,02 | 0,02 | 250 | 10 | 2080 |
| 404 400 | 400 | 0,02 | 0,02 | 280 | 10 | 2390 |