



**Barva:**  
šedá

**Materiál:**  
spirála ocelový drát  
stěna zesílený pás PVC, výztuha polyamidová síť

**Teplotní rozsah:**  
-30°C až +110°C

**Vlastnosti:**  
velmi flexibilní vzduchotechnická hadice, zesílená konstrukce  
výrazně snižuje hlučnost a vibrace, nehořlavá

stlačitelnost 8 : 1

**Použití:**

odsávání vzduchu, kouře, plynů a par, větrání, klimatizace  
vhodná pro odsávání splodin při svařování a jemných prachů

## TECHNICKÉ INFORMACE

obj. číslo	vnitřní průměr	pracovní tlak	pracovní podtlak	poloměr ohybu	balení	hmotnost
	mm	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	g / m
412 040	40	0,80	0,20	20	10	100
412 051	51	0,70	0,18	25	10	125
412 060	60	0,70	0,15	30	10	150
412 070	70	0,60	0,13	35	10	170
412 080	80	0,50	0,09	40	10	200
412 090	90	0,50	0,09	45	10	220
412 102	102	0,40	0,08	50	10	260
412 120	120	0,40	0,07	60	10	300
412 127	127	0,30	0,07	64	10	330
412 140	140	0,20	0,05	70	10	370
412 152	152	0,20	0,05	75	10	400
412 160	160	0,15	0,05	80	10	430
412 180	180	0,15	0,05	90	10	570
412 203	203	0,15	0,04	100	10	640
412 228	228	0,10	0,03	114	10	710
412 254	254	0,08	0,03	125	10	780
412 279	279	0,08	0,03	140	10	820
412 305	305	0,05	0,02	150	10	940
412 356	356	0,04	0,01	175	10	1090
412 406	406	0,03	0,01	200	10	1250