

SILICON P4


Barva:

červená

Materiál:

vnitřní spirála ocelový drát

stěna pás SILICON

Teplotní rozsah:

-85°C až +310°C

Vlastnosti:

velmi flexibilní a lehká vzduchotechnická hadice

stlačitelnost 30%

Použití:

odsávání horkého vzduchu, kouře, plynů a chemických par

vhodná pro odsávání při velmi vysokých teplotách

lze dodat v zesíleném provedení P4 S

TECHNICKÉ INFORMACE

| obj. číslo | vnitřní průměr | pracovní tlak | pracovní podtlak | poloměr ohybu | balení | hmotnost |
|------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------|----------|
| | mm | bar | m H ₂ O | mm | m | g / m |
| 410 025 | 25 | 1,5 | 5100 | 8 | 4 | 120 |
| 410 032 | 32 | 1,4 | 5000 | 10 | 4 | 140 |
| 410 035 | 35 | 1,3 | 5000 | 10 | 4 | 160 |
| 410 038 | 38 | 1,3 | 5000 | 12 | 4 | 170 |
| 410 044 | 44 | 1,2 | 4600 | 14 | 4 | 210 |
| 410 051 | 51 | 1,2 | 4300 | 16 | 4 | 250 |
| 410 057 | 57 | 1,1 | 4100 | 18 | 4 | 280 |
| 410 060 | 60 | 1,1 | 4000 | 20 | 4 | 300 |
| 410 063 | 63 | 1,1 | 3900 | 22 | 4 | 320 |
| 410 070 | 70 | 1,1 | 3600 | 24 | 4 | 360 |
| 410 076 | 76 | 1,1 | 3400 | 27 | 4 | 410 |
| 410 083 | 83 | 0,9 | 3100 | 28 | 4 | 460 |
| 410 089 | 89 | 0,9 | 3000 | 29 | 4 | 490 |
| 410 095 | 95 | 0,9 | 2800 | 32 | 4 | 560 |
| 410 102 | 102 | 0,9 | 2600 | 35 | 4 | 650 |
| 410 114 | 114 | 0,9 | 2200 | 40 | 4 | 710 |
| 410 121 | 121 | 0,8 | 2000 | 43 | 4 | 760 |
| 410 127 | 127 | 0,8 | 1700 | 46 | 4 | 800 |
| 410 140 | 140 | 0,7 | 1500 | 48 | 4 | 900 |
| 410 152 | 152 | 0,7 | 1400 | 51 | 4 | 990 |
| 410 165 | 165 | 0,6 | 1200 | 55 | 4 | 1080 |
| 410 180 | 180 | 0,6 | 1100 | 60 | 4 | 1190 |
| 410 203 | 203 | 0,5 | 700 | 68 | 4 | 1330 |
| 410 229 | 229 | 0,4 | 580 | 84 | 4 | 1480 |
| 410 254 | 254 | 0,4 | 400 | 102 | 4 | 1680 |
| 410 305 | 305 | 0,4 | 200 | 123 | 4 | 2050 |